

Permanent OilCare



СРЕДСТВО ПО УХОДУ



Слоеобразующее масло для ухода для всех покрытых маслом поверхностей. Для постоянной защиты и для освежения. Поддерживающий уход с образованием слоев для полов, покрытых УФ-маслами и маслами с твердым воском как ручной, так и промышленной обработки. Продлевает срок службы до следующей санации, скрывая поверхностные признаки износа и мелкие царапины. Также подходит в качестве дополнительного защитного слоя без образования слоев для покрытых маслом поверхностей.

- Надолго обновляет изношенные поверхности полов
- Скрывает легкие царапины и «протоптанные дорожки» и обеспечивает равномерность поверхности
- Защитный слой от легких царапин и следов износа
- Поддерживает противоскользящие свойства пола
- Не содержит оксидов и кобальта
- Пригодно к использованию для детских игрушек согл. стандарту DIN EN 71-3
- Надежное высыхание

Область применения:

Подходит для ухода за всеми покрытыми маслом поверхностями. Особенно идеально подходит для полов, покрытых слоеобразующими УФ-маслами и маслами с твердым воском как ручной, так и промышленной обработки.

Характеристики продуктов

АПТ. №			
10190	1 л	6	480

Хранение и транспортировка

Срок хранения не менее 36 месяцев.

Устойчиво к воздействию минусовых температур.

GISCODE

Ö60+

Указания по нанесению

- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.
- Хорошо потрясти емкость с продуктом.
- Удалить предварительно грязь и пыль пылесосом, веником или шваброй, затем промыть поверхность с помощью LOBA CleanFix или Cleaner. Въевшиеся загрязнения и остатки средств по уходу должны быть предварительно удалены при проведении генеральной очистки. Для этого соблюдайте также Техническую информацию к данному продукту.
- Соблюдать инструкции по уходу в соответствии с областью применения.
- Нанесение ухаживающего слоя может изменить свойства и/или степень глянца. Необходимо учитывать сертификаты испытаний на устойчивость к скольжению и пригодность для спортивных полов.

РАЗБАВИТЕЛИ

Продукт полностью готов к применению и не должен разбавляться!

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ / РАСХОД МАТЕРИАЛА

Шпатель LOBA Flächenspachtel, щетка Wischwiesel или салфетка / 10-30мл/м² (30-100м²/л). Выровнять белым падом LOBASAND NormalPad, полностью удалить излишки.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- Наносить отдельными участками и выравнивать сразу (не позднее, чем через 15 минут).
- Можно осторожно ходить по покрытию через 4-6 часов.
- Полная нагрузка и нанесение защитного покрытия через 12 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Подготовка

Тщательно очистить полы с помощью LOBA ParkettSoap. При необходимости использовать однодисковую машину и слегка абразивные пады LOBASAND Specialpads (бежевый/зеленый).

Нанесение:

Нанести материал тонким слоем с помощью безворсовой салфетки и полностью удалить излишки в течение 15 минут. Можно в качестве альтернативы наносить материал тонким слоем с помощью шпателя Flächenspachtel/щеткой Wischwiesel отдельными участками или по всей поверхности. Удалить излишки в течение 15 минут однодисковой машиной и флизелиновой салфеткой LOBA Vliestuch, а затем выровнять всю поверхность белым падом LOBASAND NormalPad.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Пропитанную ветошь, накладки и прочие рабочие средства следует хранить в закрытых контейнерах, смесь масла с пылью от шлифования, пропитанную маслом ветошь и т. п. смочить водой или хранить в ведре с крышкой либо утилизировать с соблюдением правил пожарной безопасности, в противном случае существует опасность самовозгорания. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочих зон во время нанесения и высыхания.

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Очистить рабочие инструменты растворителями, напр., бытовым очистителем кистей.

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 50%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBA Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Взаимодействие: Материалы, содержащие размягчители, напр., подложки ковров, мебельные ножки, колесики стульев, эластичные паркетные и монтажные клеи могут привести к размягчению и изменению цвета покрытия. Остатки клея и загрязнения в щелях могут быть причиной ухудшения тактильных и оптических характеристик покрытий. Воздействие красок для волос, резиновых шин автомобилей, велосипедов и т.п. могут привести к длительным, необратимым изменениям цвета поверхности.

Общие указания

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы

и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.