

ACRYLGRUND LF

Водно-дисперсионный укрепляющий грунт для фасадных и внутренних работ

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Используется для снижения впитывающей способности и повышения сцепления обрабатываемых поверхностей перед окрашиванием водно-дисперсионными красками. Применяется для обеспыливания цементных, бетонных и прочих подобных поверхностей перед шпатлеванием, покраской или другими работами.

Тип материала:

грунтовка, не содержащая растворителей.

Свойства:

- Атмосферостойкий
- Паропроницаемый
- Укрепляющий
- Экологически чистый
- Без запаха
- Быстро сохнет
- Пожаро-взрывобезопасный

Цвет:

бесцветная.

Связующее:

водная дисперсия синтетических полимерных смол.

Плотность:

около 1 кг/л.

Пигмент:

не содержит.

Обозначение в соответствии с классом опасности:

не воспламеняется.

Упаковка:

пластиковые канистры 5 и 10 л.

Свойства и рекомендации по применению

Совместимость:

с любыми полимерными дисперсионными материалами.

Разбавитель:

(вода) материал готов к применению без разбавления.

Расход:

~0,1 л/м² (зависит от впитывающей способности основы)

Время высыхания:

«от пыли» - 30 мин
полное высыхание - 24 часа

Повторная обработка:

для нанесения следующего слоя или окрашивания различными дисперсионными красками и лаками через 4-6 часов.

Очистка инструмента:

сразу же после работы очистить инструменты водой.

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ

основа должна быть чистой, сухой, не содержать жира. Отслоившееся старое покрытие необходимо удалить. Перед применением грунтовку перемешать. Наносить с помощью кисти, валика или распылением при t^{не} ниже +5°C. Сильно впитывающие поверхности обработать повторно.

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Хранение:

хранить грунтовку в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C.

Меры предосторожности:

не допускать попадания в сточные воды; при попадании грунтовки в глаза, промыть большим количеством холодной воды.

