

InvisibleCare



СРЕДСТВО ПО УХОДУ



Дисперсионное экстраматовое средство по уходу на водной основе. Придает экстраматовым полам новую свежесть, а также позволяет адаптировать полуматовые поверхности к экстраматовым. Скрываются следы износа, уменьшается адгезия к загрязнениям и упрощается последующая чистка.

- Сохраняет экстраматовый внешний вид
- Подходит для адаптации степени глянца от полуматового до экстраматового
- Защитный слой от легких царапин и следов износа
- Простота и надежность в работе
- Скрывает признаки износа и улучшает внешний вид полов
- Более простая очистка благодаря уменьшению адгезии к загрязнениям

Область применения:

Подходит для ухода за экстраматовыми и матовыми лакированными деревянными полами, пробковыми покрытиями, линолеумом и ПВХ-покрытиями.

Характеристики продуктов

АПТ. №			
10492	1 л	12	480

Хранение и транспортировка

Срок хранения не менее 12 месяцев.

Не является опасным грузом согласно ADR.

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания.

GISCODE

GE10

Указания по нанесению

- Удалить предварительно грязь и пыль пылесосом, веником или шваброй, затем промыть поверхность с помощью LOBA CleanFix или Cleaner. Въевшиеся загрязнения и остатки средств по уходу должны быть предварительно удалены при проведении генеральной очистки. Для этого соблюдайте также Техническую информацию к данному продукту.
- Хорошо потрясти емкость с продуктом.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.
- Соблюдать инструкции по уходу в соответствии с областью применения.
- Нанесение ухаживающего слоя может изменить свойства и/или степень глянца. Необходимо учитывать сертификаты испытаний на устойчивость к скольжению и пригодность для спортивных полов.

РАЗБАВИТЕЛИ

Продукт полностью готов к применению и не должен разбавляться!

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ / РАСХОД МАТЕРИАЛА

Щетка LOBA Wischwiesel 30-40мл(г)/м² = 25-35м²/л(кг) = 3-4л/100м²

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- По покрытию можно ходить через 1-2 часа.
- Полная нагрузка и нанесение защитного покрытия через 12 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить материал на пол отдельными участками, а затем разровнять его по всей поверхности. Инструмент для нанесения материала держать у самой поверхности и не поднимать, работать без нажима. Начинать работу с одного конца помещения и двигаться от стены к стене к противоположному концу помещения с дверью. Помещение должно быть обработано полностью. Не обрабатывать поверхность повторно во время высыхания, это может привести к появлению полос.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИСТКА:

Продукт удаляется при генеральной очистке с помощью LOBA CareRemover, подробности в листке Технической информации к соответствующему продукту.

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Сразу же очистить рабочие инструменты водой.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 50%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBA Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.